



Materialbeschreibung:	Thermotransferpapier, weiß, gestrichen, holzfrei; gute Niedrigtemperatureigenschaften; für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel zugelassen; gute Bedruckbarkeit für Barcodes und alphanumerische Daten
Anwendung:	Vielseitig verwendbares Etikettenpapier für gewerbliche und andere Zwecke. Haupteinsatzbereiche sind Inventur- und Produkt- identifikationsetiketten für den internen Gebrauch
Materialstärke:	69 µm, 70 g/m ²
Klebstoff:	AS0: Allzweckklebstoff auf Acrylbasis
Klebstoffstärke:	20 µm, 20 g/m ²
Haftung:	ablösbar
Klebkraft:	Anfangshaftung: 3,5 N FTM 9 Glas Schälfestigkeit: 1,4 N/25mm FTM 2 rostfreier Stahl
Trägermaterial:	Glassinepapier kalandriert
Trägerstärke:	53 µm, 59 g/m ²
Temperaturbereich:	- 30°C bis + 80°C
Verklebetemperatur:	> - 15°C
Druckarten:	Thermotransferdruck, Flexodruck, Offsetdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R21, DE-R58
Lagerung:	2 Jahre bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.