

## Produktinformation

DE-F470



<b>Materialbeschreibung:</b>	Polyesterfolie, weiß, matt ohne Kleber
<b>Anwendung:</b>	Laufkarten, Beschriftung von KLT- Behältern, Warenauszeichnung, Codierungen
<b>Materialstärke:</b>	139 µm, 189 g/m <sup>2</sup> +/- 10%
<b>Zugfestigkeit:</b>	längs 80 MPa - quer 100 MPa
<b>Temperaturbereich:</b>	- 40°C bis + 160 °C 30 min. Dimensionsänderungen möglich
<b>Glätte nach Bekk:</b>	20 s ISO 527-1
<b>Druckarten:</b>	Laserdruck, Thermotransferdruck
<b>Farbbandempfehlung:</b>	DE-R21, DE-R97
<b>Lagerung:</b>	2 Jahre bei max. 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

### Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.